



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tutto Legno Vernice H2O

Scheda Tecnica n°142 - Revisione 1 del 22/10/2013

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Finitura trasparente per legno a base di dispersioni acriliche utilizzabile per la verniciatura di manufatti in legno posti all'interno o all'esterno.

E' caratterizzata da ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche e buona elasticità, che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del legno.

Speciale per la protezione del legno all'esterno ne esalta la bellezza salvaguardandone la protezione nel tempo. Non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è priva di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

Tutto Legno H2O Vernice è disponibile nella versione lucida o effetto cera usando il nostro MAT 100 da ml 150 x 0.750 di prodotto.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Legno nuovo: carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto

Legno già verniciato: togliere ogni traccia di polvere, grasso, residui di cere o vecchie pitturazioni. Carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Per ravvivare o cambiare tinta al supporto applicare 2 strati di Tutto Legno H2O Impregnante in tinta.

Diluire la vernice al 10-12% in volume con acqua pura ed applicare una prima mano. Dopo circa 24 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da togliere il pelo del legno e applicare una seconda mano a finire, diluita al 10-12% in volume con acqua pura.

Per ottenere risultati migliori è necessario applicare la vernice prima in senso orizzontale e poi in senso verticale.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tutto Legno Vernice H2O

Scheda Tecnica n°142 - Revisione 1 del 22/10/2013

Natura del legante	resine acriliche in emulsione
Peso specifico a 20°C	1490 gr/lit +/- 50
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo, airless
Colore	trasparente
Resa teorica	10-12% con acqua pura
Essiccazione	Al tatto: 8 ore a 20° C
	In profondità: 48 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	2 ore circa
Diluizione	20-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 2,5 - 0,750
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione con rullo, pennello o airless, su legno già predisposto, di due mani di finitura trasparente per legno.