



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Tutto Legno Vernice

Scheda Tecnica n°151 - Revisione 0 del 22/10/2013

### CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Vernice uretanica lucida, trasparente e colorata, per esterno – interno a finitura compatta, dura e resistente. Adatta per tutti i tipi di legno, ne esalta la venatura, conferendo elevata brillantezza e notevole resistenza all'acqua e ai raggi ultravioletti.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Legno nuovo: carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Legno già verniciato: togliere ogni traccia di polvere, grasso, residui di cere o vecchie pitturazioni. Carteggiare il supporto e ripulirlo da polvere e sporcizia; in presenza di legni resinosi pulire preventivamente il supporto con Diluente Nitro; assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Diluire la vernice al 10-12% in volume con diluente sintetico o con acqua ragia ed applicare una prima mano. Dopo circa 48 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da togliere il pelo del legno e applicare una seconda mano a finire, diluita al 5-10% in volume con diluente sintetico o con acqua ragia.

Per ottenere risultati migliori è necessario applicare la vernice prima in senso orizzontale e poi in senso verticale.

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate





#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Tutto Legno Vernice

Scheda Tecnica n°151 - Revisione 0 del 22/10/2013

<b>Natura del legante</b>	resine alchiliche con modificazione fenolica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	0.92 gr/lt +/- 50
<b>Aspetto del film asciutto</b>	lucido
<b>Applicare con</b>	pennello, rullo, airless
<b>Colore</b>	trasparente
<b>Resa teorica</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 8 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 58 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	24 ore circa
<b>Diluizione</b>	20-40% con acqua pura
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 2,5 - 0,750
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione con rullo, pennello o airless, su legno già predisposto, di due mani di vernice lucida trasparente per legno